



Průvodní dokumentace

EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT-CC 25HM

EN 15651-4:2012 / PW-EXT-INT-CC 25HM

 1213	
24 Den Braven Czech and Slovak a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic DoP_001-48-2071d-24	
Tmely pro nekonstrukční spáry v podlahách EN 15651-4:2012 / PW-EXT-INT-CC 25HM	
Hybridní tmel na podlahy- MS SEAL 50	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF
Ztráta objemu	≤ 10 %
Odolnost proti roztržení	NF
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do vody	NF
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do slané vody	NF
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) při teplotě (-30 ± 2) °C): pro chladné klimatické oblasti	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při teplotě (-30 ± 2) °C): pro chladné klimatické oblasti	NF
Trvanlivost	Vyhovuje

 1213	
24 Den Braven Czech and Slovak a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic DoP_001-48-2071a-24	
Tmely pro vnější a vnitřní použití EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT-CC 25HM	
Hybridní tmel na podlahy- MS SEAL 50	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
Tahové vlastnosti (tj. protažení): -Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C (elastické)	NF

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul): -Pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení): -Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	NF
Trvanlivost	Vyhovuje