




DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

Technický list

TL 06.79p1 Kombi lišta rohová PVC

Produkt

Rohová lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Vlastnosti

- Kvalitativní třída A
- Zabraňuje vzniku trhlin
- Ochrana rohů proti mechanickému poškození
- Vytváří ideálně rovné rohy

Použití

Vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří. Ochrana rohů proti poškození.

Vyztužování cementových stěrek.

Pro řešení detailů systému ETICS

Technické vlastnosti

Základ	PVC odolné alkalickému prostředí Tkanina 145 g/m ² (vyhovuje EAD 040083-11-0404)	
Délka lišty	mm	2500
Šířka ramen	mm	22 x 22
Šířka síťoviny	mm	100 x 100
Úhel	°	88
Způsob připevnění síťoviny	-	Průběžné lepení síťoviny okolo plastů
Aplikační teplota	°C	+5 až 30
Skladovatelnost	Rok	10

Obj. číslo.

- Z00076

Barva

- Bílá

Pokyny

Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.





DEBBEX®
by Den Braven
production s.r.o.

Upozornění

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5 °C a vyšší než + 30 °C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5 °C ~ + 30 °C, ve vodorovné poloze.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 9.12.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílu v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.