



Technický list

TL 03.21 Spárovací malta JOINT FIX



Produkt

Je vysoce kvalitní, již hotová, jednosložková spárovací malta připravená k okamžitému použití. Slouží nejen pro opravy vydrolených spár ve zdivu, ale i spárování obkladů a dlažby s nadměrnou šířkou spár vč. spár v kameni zdivu apod.

Vlastnosti

- Vysoká přilnavost ke zdivu, betonu, kameni a dlažbě
- Odolává vůči povětrnostním vlivům a UV
- Přetíratelná akrylovými a disperzními barvami
- Bez zápachu
- I na lehce vlhké podklady
- Snadná a rychlá aplikace

Použití

- Pro interiéry a exteriéry
- Opravy nových a poškozených spár
- Spárování zdiva, plotovek a lícovek
- Spáry až do šíře 2 cm
- Rychlé opravy v omítkách
- Opravy omítek a pohledových betonů

Balení

- Kartuše 310 ml

Barva

- Šedá

Technické vlastnosti

Materiál	Disperzní polymer		
Konzistence	Tixotropní pasta		
Hustota	g/ml	1,7	barevný
Sušina	%	85	
Tepelná odolnost	°C	-35 / +75	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teploty	°C	+5 / +30	
Stékavost	mm	< 2	
Skladovatelnost	měsíce	12	Při teplotě +5 / +25 °C
Max. rozměr spáry	mm	20 x 20	(Při vyšší hrozí smršťovací trhliny)
Spotřeba	mm	8 x 6	6,4 m z kartuše
		12 x 6	4,3 m z kartuše
		18 x 6	2,8 m z kartuše





DEBBEX®
by Den Braven

Podklad

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Při spárování savých podkladů se doporučuje spáry a podklad penetrovat penetrací S2802A, hloubkovou penetrací nebo Primerem alfa.

Pokyny

Pro optimální konečný výsledek chraňte povrch před účinky slunečního záření během aplikace a schnutí. Po 5-10 minutách odstraňte ručně přebytek spárovací malty kartáčem nebo vlhkou houbou z okolí spár z cihelného zdiva / kamene apod.

Hmota při vyztváření lehce ztrácí svůj objem a propadá se, při aplikaci je potřeba s tímto počítat. Tento jev zvýrazní spáry a dodá finálnímu vzhledu 3D efekt. Materiál je těsně po aplikaci tmavší při vyztváření se jeho barva změní na světlou.

Joint Fix je již několik hodin po aplikaci odolný počasí a dešti. V případě potřeby může být přetřen barvou. Vzhledem k širokému spektru nátěrových hmot doporučujeme předběžnou zkoušku.

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro místa trvale zatížená vlhkem a vodou, pro použití na podklady z PE, PP, živичné podklady a teflon. Nepoužívat v uzavřených konstrukcích, v místech pohyblivých spár mezi dilatačními celky. Neaplikovat pod +5 °C a na promrzlé podklady. Rychlé vyschnutí materiálu zvyšuje riziko vytvoření trhlinek v materiálu, je nutné podklad penetrovat a chránit proti rychlému vysychání. Není vhodné na trvale zatížení vodou. Určeno na svislé plochy a spárování obkladů u dlažeb je nutné zajistit dostatečný spád a odvod vody ze spáry.

Čištění

Materiál: ihned technickým benzínem

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Aktualizace

Aktualizováno dne 27.5.2026

Vyhotoveno dne 24.10.2012

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílu v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

