



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP_01-7000a-22

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Unifix univerzální lepicí tmel, řada Red line																				
2	Zamýšlené použití:	Tmely pro vnější a vnitřní použití EN 15651-1: 2012 F EXT-INT- CC 20HM																				
3	Výrobce:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997																				
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3 Systém 3 pro reakci na oheň																				
5	Harmonizovaná norma:	EN 15651-1: 2012																				
6	Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technicky a zkusebni ustav stavebni praha s.p. Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic																				
7	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1):																					
<table><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr><tr><td>Reakce na oheň</td><td>Třída E</td><td rowspan="8">EN 15651-1:2012</td></tr><tr><td>Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví</td><td>viz. BL</td></tr><tr><td>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</td><td></td></tr><tr><td>Stékavost</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Ztráta objemu</td><td>≤ 10 %</td></tr><tr><td>Tahové vlastnosti (tj. protažení): - Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C (elastické)</td><td>NF</td></tr><tr><td>Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení): - Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)</td><td>NF</td></tr><tr><td>Trvanlivost</td><td>Vyhovuje</td></tr></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL	Vodotěsnost a vzduchotěsnost		Stékavost	≤ 3 mm	Ztráta objemu	≤ 10 %	Tahové vlastnosti (tj. protažení): - Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C (elastické)	NF	Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení): - Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	NF	Trvanlivost	Vyhovuje
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																				
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012																				
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL																					
Vodotěsnost a vzduchotěsnost																						
Stékavost	≤ 3 mm																					
Ztráta objemu	≤ 10 %																					
Tahové vlastnosti (tj. protažení): - Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C (elastické)	NF																					
Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení): - Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	NF																					
Trvanlivost	Vyhovuje																					
8	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																					

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda
Vedoucí Technického rozvoje

V Úvalně dne 20.02.2022

 **Den Braven⁻⁷⁻ production s.r.o.**
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika

IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz