



Průvodní dokumentace

CE 1213	
24 Den Braven Czech and Slovak a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic	
Neutrální silikon N74, řada Red line	
Tmely pro vnější a vnitřní použití EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT-CC 25LM DoP_001_48-3701a-24	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
Tahové vlastnosti (tj. protažení): -Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C (elastické)	NF
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul): -Pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení): -Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	NF
Trvanlivost	Vyhovuje
Tmely pro zasklívaní EN 15651-2:2012 / G-CC 25LM DoP_001_48-3701b-24	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Ztráta objemu	≤ 10 %
Svislá stékavost	≤ 3 mm
Přílnavost / soudržnost po vystavení účinkům teplé vody a umělého světla	NF
Elastické zotavení	≥ 60 %
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul): -Pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení):	NF



-Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	
Trvanlivost	Vyhovuje
Tmely pro nekonstrukční použití v sanitárních prostorech EN 15651-3:2012 / S XS1 DoP_001_48-3701c-24	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 20 %
Tahové vlastnosti (tj. protažení): -Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	NF
Růst mikroorganismů	0
Trvanlivost	Vyhovuje

 1213	
24	
Den Braven Czech and Slovak a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic	
Neutrální silikon N74, řada Red line	
EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2:2012 / G-CC 25LM EN 15651-3:2012 / S XS1	
DoP_001_48-3701a-24 DoP_001_48-3701b-24 DoP_001_48-3701c-24	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL