



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP_001_48-3700c-24

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Neutrální silikon N03, řada Red line																				
2	Zamýšlené použití:	Tmely pro sanitární spoje EN 15651-3 / S XS1																				
3	Výrobce:	Den Braven Czech and Slovak a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz																				
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3+3																				
5	Harmonizovaná norma:	EN 15651-3:2012																				
6	Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt č. 1213 – SKZ – Testing GmbH, Friedrich – Bergius – Ring 22, 97076 Würzburg, Země: Německo																				
7	Příslušná technická dokumentace	Příslušná technická dokumentace 001_48-3700																				
8 Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):																						
<table><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr><tr><td>Reakce na oheň</td><td>E</td><td rowspan="8">EN 15651-3:2012</td></tr><tr><td>Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví</td><td>viz. BL</td></tr><tr><td colspan="2">Vodotěsnost a vzduchotěsnost</td></tr><tr><td>Stékavost</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Ztráta objemu</td><td>≤ 20 %</td></tr><tr><td>Tahové vlasnosti (tj. protažení): - Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23°C</td><td>NF</td></tr><tr><td>Růst mikrooorganismů</td><td>0</td></tr><tr><td>Trvanlivost</td><td>Vyhovuje</td></tr></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	E	EN 15651-3:2012	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL	Vodotěsnost a vzduchotěsnost		Stékavost	≤ 3 mm	Ztráta objemu	≤ 20 %	Tahové vlasnosti (tj. protažení): - Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23°C	NF	Růst mikrooorganismů	0	Trvanlivost	Vyhovuje
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																				
Reakce na oheň	E	EN 15651-3:2012																				
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL																					
Vodotěsnost a vzduchotěsnost																						
Stékavost	≤ 3 mm																					
Ztráta objemu	≤ 20 %																					
Tahové vlasnosti (tj. protažení): - Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23°C	NF																					
Růst mikrooorganismů	0																					
Trvanlivost	Vyhovuje																					
9	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																					

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda
Manažer technického rozvoje

V Úvalně dne 16.01.2026



Den Braven
Czech and Slovak a.s.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72